

 **CORGHI**

HD 1800
HYDRUS

NEW



START & STOP

Corghi poursuit son parcours d'innovation !



L'HD1800 Hydrus est un condensé de **robustesse** et **simplicité d'utilisation**. Corghi vous offre l'avenir des démonte-pneu surdimensionnés ! Tout dans ce démonte-pneu est orienté vers la **puissance**.

L'HD1800 Hydrus sera toujours à vos côtés avec une **force** inépuisable.

Oubliez les inconvénients du démontage des roues d'engins agricoles, de terrassement ou de déboisement, il est désormais beaucoup plus **simple** et **facile** de porter le travail à terme sans efforts.

Parallèlement, nous vous proposons une méthode simple et innovante de démontage des roues de camion avec un démonte-pneu aussi important

Corghi treibt die Innovation voran!



Die HD1800 Hydrus kombiniert **Robustheit** und **Benutzerfreundlichkeit**. Corghi präsentiert Ihnen die Zukunft der übergroßen Reifenmontiermaschinen! Alles in dieser Reifenmontiermaschine ist auf **Leistung** ausgelegt. Hydrus HD1800 steht **unermüdlich** stets an Ihrer Seite.

Vergessen Sie die Probleme beim Räderabbau an Landwirtschafts-, Erdbewegungs- oder Entwaldungsmaschinen, jetzt geht die Arbeit **einfacher** und **leichter** mühelos von der Hand. Gleichzeitig bieten wir Ihnen ein einfaches und innovatives Verfahren, um LKW-Räder mit einer derartig großen Montiermaschine abzubauen.



3000

DONNÉES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

Largeur max. roue	Max. Radbreite	1800 mm - 71"
Diamètre max. roue	Max. Raddurchmesser	3000 mm - 118"
Capacité de l'étau	Arbeitsbereich des Spanntisches	14" ÷ 60"
Ø minimal trou central roue	Mind. Ø Radnabenöffnung	100 mm - 4,3"
Moteur centrale hydraulique	Motor Hydraulikaggregat	3ph - 4,8 kW
Motoréducteur à trois vitesses	3-Gang-Getriebemotor	hydraulique - hydraulisch 4 - 6 - 10 rpm
Couple max.	Max. geliefertes Drehmoment	5500 Nm
Force du détalonneur	Abdrückkraft	45000 N
Poids maximum de la roue	Maximales Radgewicht	3000 kg
Voltage	Spannung	200 - 208 - 230 - 400 V - 3 ph - 50/60 Hz
Poids machine	Maschinengewicht	1980 kg

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE - MITGELIEFERTES ZUBEHÖR



ACCESSOIRES CONSEILLÉS EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- A** Adaptateur pour le blocage des jantes en alliage
Adapter zum Einspannen von Leichtmetallfelgen

8-12100007 Ø 161 mm 8-12300001 Ø 220 mm
8-12100005 Ø 164 mm 8-12100009 Ø 221 mm
8-12100006 Ø 176 mm 8-12100010 Ø 281 mm
8-12100008 Ø 202 mm

- B** 801227195
Pince pour jantes en alliage
Wulsthalter für Leichtmetallfelgen

- C** 8-12100171 P4P
Rallonge à quatre pointes pour jantes avec tringle
Verlängerungen mit vier Spitzen für Felgen mit Stahlseilkern

- D** 0-12100701 DV120
Presse-talon pneu
Pneumatischer Wulstniederhalter

- E** 8-12100175
Jeu de protecteurs pour jantes en aluminium
Satz Schutzabdeckungen für Aluminiumfelgen

