


# HELPER SX3



**Dispositivo multifunzionale universale**  
per agevolare montaggio e smontaggio dello pneumatico



**Universal multifunctional device**  
*for facilitating tyre mounting and demounting*



**Universelle Mehrzweckvorrichtung**  
zur Erleichterung der Reifenmontage und demontage



Il dispositivo **HELPER SX3** è un comodo e funzionale Helper appositamente studiato per rendere le operazioni di montaggio e smontaggio più veloci precise e sicure.

È in grado di lavorare su tutte le tipologie di pneumatici, super ribassati, run-flat e cerchi in lega leggera. Applicabile su tutta la gamma di smontagomme vettura Proline con braccio a bandiera.



The **HELPER SX3** is a practical and functional Helper device specifically designed to make mounting and demounting operations quicker, more precise and safer.

Capable of working on all types of tyre - including ultra low profile and run flat tyres - and light alloy wheel rims. It can be fitted to the whole Proline range of swing arm car tyre changers.



Die Vorrichtung **HELPER SX3** ist eine bequeme und funktionelle Helper, die eigens entwickelt wurde, um die Montage- und Demontagearbeiten schneller, genauer und sicherer zu machen. Erhältlich in zwei Ausführungen, die an allen Reifenarten wie Superniederquerschnittreifen, Runflat-Reifen und Leichtmetallfelgen arbeiten können. Auf der gesamten Baureihe der Pkw-Reifenmontiermaschinen Proline mit Schwenkarm verwendbar.

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso. *The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time.*  
 Les photographies, les descriptions et les données techniques ne sont pas contraintes. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. *Fotographien, Eigenschaften und technische Daten sind nicht bindend und können ohne Vorankündigung geändert werden.*  
 Las fotografías, las descripciones y los datos técnicos no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento. *As fotografias, as características e os dados técnicos não são vinculantes, podem ser modificados sem previo aviso.*

**Code DPC000561A - 01/2018**



● **RULLO PREMITALLONE.** Facilita le operazioni di smontaggio e montaggio primo tallone, mantenendo il tallone nel canale del cerchio. Agevola la fase di smontaggio del secondo tallone. ● **BEAD PRESSING ROLLER.** Facilitates demounting and mounting of first bead by keeping the bead within the rim well. Facilitates demounting of second bead. ● **WULSTNIEDERHALTERROLL.** Vereinfacht die Arbeiten für die Demontage und Montage des ersten Wulsts, indem der Wulst im Felgenbett gehalten wird. Erleichtert die Demontage des zweiten Wulsts.

● Il **DISCO GRANDE** consente il sollevamento dello pneumatico e il distaccamento del tallone inferiore. ● *The LARGE DISC lifts the tyre and detaches the lower bead.* ● Die **GROSSE SCHEIBE** gestattet das Anheben des Reifens und das Lösen des unteren Wulsts.



● Il rullo premitallone mantiene il tallone dello pneumatico nel canale del cerchio. Il **CONO PREMICERCHIO** favorisce il bloccaggio del cerchio sull'autocentrante in presenza di pneumatici rigidi. ● *The bead pressing roller keeps the tyre bead within the rim well. A WHEEL PRESSER CONE facilitates clamping of the wheel onto the turntable when working with particularly rigid tyres.* ● Die Wulstniederhalterrolle hält den Reifenwulst im Felgenbett. Der **FELGENNIEDERHALTERKONUS** unterstützt das Einspannen der Felge auf dem Spannteller bei steifen Reifen.

## DATI TECNICI


campo di lavoro	10"÷ 24"
altezza massima ruota	13"
forza di pressione su utensili	7000 N
pressione di esercizio	8-10 bar
peso	70 Kg

## TECHNICAL DATA

working range	10"÷ 24"
maximum wheel height	13"
press force on tools	7000 N
operating pressure	8-10 bar
weight	70 Kg

## DIMENSIONI DI INGOMBRO

- OVERALL DIMENSIONS -  
ABMESSUNGEN  
**HELPER SX3**



2095

## TECHNISCHE DATEN

Einsatzbereich	10"÷ 24"
Max. Radhöhe	13"
Druckkraft an den Werkzeugen	7000 N
Betriebsdruck	8-10 bar
Gewicht	70 Kg



NEXION SPA - ITALY - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio srl - A sole shareholder Minio company  
[www.corghi.com](http://www.corghi.com) - [info@corghi.com](mailto:info@corghi.com)



1388